

Passport Reader 機能比較表

	項目	Combo Scan	OCR315e	QK30-OP-U
	開発会社	ARH	Acces-IS	Densoウエーブ
1	製品リリース	2012	2014	2015
2	主要実績	20ヶ国	世界の空港の70%に納入	
3	ePassport 機能	×	×	×
4	OCR機能			
	読み取り可能文字	ISO 1073/1 OCR Bフォントサイズ*	ISO 1073/1 OCR Bフォントサイズ*	ISO 1073/1 OCR B フォントサイズ*
	文字読み取り時間	1秒	1秒	1秒
	文字読み取り精度	99%	99%	99%
	画像認識機能			
	撮像サイズ	125mm x 55 mm		125mm x 40mm
	解像度	500PPI	不明	不明
	撮像モード	White,IR,UV(UVA),OVD,ノイズ除去フィルター	×	×
	イメージフォーマット	bmp,JPG,JPG2000,PNG	画像保存機能なし	画像保存機能なし
	自動映り込み除去(フレア除去)	×		
フレア防止フード	○	×	×	
ICAO9303 Part3(TD-3 for MRZ)	○	○	○	
5	バーコード読取機能			
	Code39	○	×	○
	UPC-A	○	×	○
	EAN8	○	○	○
	EAN13	○	○	○
	Code128	○	×	○
	ITF	○	×	○
	QR(モジュール2)	○	×	○
	Data matrix	○	×	○
	Aztec code	○	×	○
	PDF417	○	×	○
スマートホン	○	×	○	
6	開発環境			
	ドライバーサポート	Windows10/8/7,Vista,XP(32bit/64bit), Linux(Debian6.6,7,Ubuntu 10.0.4,-12.04 CentOS 6.3,Open Suse12.1	Windows7,8 Andorid	Windows 7,8
	SDK,API	製品に添付(製品価格に含む)	製品に添付	別途
7	外部インタフェース			
	PC接続(USB2.0)	○	○	○
	USB モード	USB2.0 OCR	USB2.0 HID,Keyborad,OCR	USB1.1 HID,keyborad,OCR
	LED表示	4 (ユーザ定義可能) 青、緑、黄色、赤	1,サウンド(2種類)	3 青、赤、緑、サウンド*
	ファームウェアアップデート	○(USB経由)	○(USB経由)	○(USB経由)

	項 目	Combo Scan	OCR315e	QK30-OP-U
8	ハードウェア諸元			
	サイズ	152mm x 130 mm x 82mm	150mm x 44mm x 42mm	135mm x 94mm x 81mm
	重量	600g	200g	350g
	動作環境(温度)	5°C~45°C	0°C~50°C	-5°C~50°C
	動作環境(湿度)	0~95%	0~90%	0~90%
	電 源	USBバスパワー(500mA)	USBバスパワー(250mA)	USBバスパワー(400mA)
	IPレベル	IP53(水滴まで)		IPX2
	ガラス強度	強化ガラス4mm	該当なし	不明
9	製品イメージ			
10	製品価格(税別)	10万円以下(実価格お問い合わせ下さい)	10万円以下(実価格お問い合わせ下さい)	168,000~174,000円(ネット販売価格)
11	製品保証期間	2年	1年	1年

* 本比較は公開された情報を元に作成しています。一部事実と異なる可能性もあります。